deininger
elektronik gmbh & co. kg

# DRW-A106
## Kompaktes Rundgehäuse

- Kompaktes Design Wetterschutzgehäus für den Industrieeinsatz
- vandalismus geschützt
- verschiedene Anschlusstechniken
- Schutzart IP65
- Aluminium lackiert
- optionale Scheibenheizung

Abb. DRW-A106 mit optionalem Sonnendach



Abb. SL106 Sperrluftring

| Spezifikationen: | DRW-A106 |
|---|---|
| Abmessungen außen (ø x L): | 106 x 344 mm |
| Nutzbare Innenmaße (ø x L): | 100 x 290 mm |
| | |
| Anschlusstechniken: | |
| 1 x M20 Verschraubung | DRW-A106/M |
| 2 x M20 Verschraubung | DRW-A106/M2 |
| 30-pol. Systemstecker | DRW-A106/30 |
| 7-pol. Systemstecker | DRW-A106/7 |
| RJ45 LAN-Stecker | DRW-A106/LAN |
| | |
| Gehäuse | Aluminium lackiert |
| Gehäusefarbe | RAL 9002 |
| Schutzart | IP65 |
| Frontscheibe | ESG Borosilikatglas, 5 mm |
| Frontscheibe Sichtfeld: | ø 68 mm |

| Optionales Zubehör | |
|---|---|
| VASV1390/RS | Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz |
| HZ12 | Thermostatgeregelte Heizung 12 VDC |
| HZ24 | Thermostatgeregelte Heizung 24 VAC |
| SO34 | Sonnenschutzdach für DRW-A106 |
| SL106 | Sperrluftaufsatz mit G1/8" 6 mm Anschluss |
| | |
| Kamera Anschlußeinheiten | nach technischer Anforderung (Kundenwunsch) |

| Montage Zubehör | |
|---|---|
| WH/V2A | Wandhalter Edelstahl V2A |
| MH/V2A | Masthalter Edelstahl V2A |

***Kundespezifische Gehäuseentwicklung auf Anfrage***

deininger
elektronik gmbh & co. kg
Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten
Tel. +49 (0) 7244 7016-0
Fax +49 (0) 7244 7016-33
www.deininger-gmbh.de
info@deininger-gmbh.de

DRW-A106_0617.cdr