

- Wetterschutzgehäuse für den Industrieinsatz
- vandalismus geschützt
- Aluminium lackiert
- Schutzart IP65
- verschiedene Anschlusstechniken
- optionale Scheibenheizung
- Lieferung inkl. Montageprofil und Einstellneiger



Spezifikationen:	DRW-A32	DRW-A39
Abmessungen außen (ø x L):	130 x 360 mm	130 x 445 mm
Nutzbare Innenmaße (ø x L):	115 x 320 mm	115 x 390 mm

Anschlusstechniken:

1 x M20 Verschraubung	DRW-A32/M	DRW-A39/M
2 x M20 Verschraubung	DRW-A32/M2	DRW-A39/M2
30-pol. Systemstecker	DRW-A32/30	DRW-A39/30
7-pol. Systemstecker	DRW-A32/7	DRW-A39/7
RJ45 LAN-Stecker	DRW-A32/LAN	DRW-A39/LAN

Gehäuse	Aluminium lackiert
Gehäusefarbe	RAL 9002
Schutzart	IP65
Frontscheibe	ESG Borosilikatglas, 5 mm
Frontscheibe Sichtfeld	ø 80 mm

Optionales Zubehör

VASV1390/RS	Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz
HZ12	Thermostatgeregelte Heizung 12 VDC
HZ24	Thermostatgeregelte Heizung 24 VAC
SO32	Sonnenschutzdach für DRW-A32
SO39	Sonnenschutzdach für DRW-A39
SL130	Sperrluftaufsatz mit G1/8" 6mm Anschluss

Kamera Anschlußeinheiten	nach technischer Anforderung (Kundenwunsch)
--------------------------	---

Montagematerial

Wandhalter Edelstahl	WH/V2A
Masthalter Edelstahl	MH/V2A

Kundespezifische Gehäuseentwicklung auf Anfrage