deininger
elektronik gmbh & co. kg

DRW-K95

Flüssigkeitsgekühltes Edelstahlgehäuse

- Kameragehäuse für Warm- und Heißbereich
- Doppelwandiges Edelstahlgehäuse
- Wasser- und Gasgekühlt
- ½” Kühlmedienanschluß am Gehäuseende

Spezifikationen:	DRW-K95
Abmessungen außen (ø x L)	129 x 350 mm
Abmessungen innen (ø x L)	108 x 300 mm
Anschlusstechniken:	16-pol. Systemstecker
Schutzart:	IP67
Gehäuse:	Edelstahl 1.4571 V4A
Schutzart:	IP67
Kühlung:	Wasser oder Gas
Kühlmedienanschluß:	G1/2" Innengewinde
Frontscheibe:	Borosilikatgls, 5mm

Optionales Zubehör	
VASV1390/RS	Video 2-Draht Sender mit Rüstsatz
K9X/SNF	Schwenk-Neige-Fuß
K9X/WA	Wandarm für DRW-K9X
K9X/HAN	Erweiterung mit 8-pol. Modular Stecker (Netzwerkanschluss)
K9X/SA	Spülluftaufsatz Spülluftmenge: 7 - 10 Nm3/h, Spülluftdruck: ca. 0,5bar, Luftqualität: Trocken, ölfrei und frei von Schwebeteilchen
Medienanforderung Kühlwasser	
Kühlwassertemparatur:	<30°C
Kühlwasserdruck:	2 bar bis 4 bar
Kühlwassermenge	6 l/min @ max. 200 °C Außentemperatur 10 l/min @ max.300 °C Außentemperatur
Kühlwasserqualität:	sauber, chemisch nicht aggressiv Schwebestoffe < 10 µm Wasserhärte < 10° dH
Medienanforderung Kühlluft	
Kühllufttemparatur:	<25°C
Kühlluftdruck:	1 bar
Kühlluftmenge:	10 – 15 Nm3/h @ max. 80°C Umgebung

Achtung: Angaben sind typische Werte, die in Abhängigkeit der Wärmeübertragung durch Konvektion und Strahlungseintrag in Bezug auf die Richtung des Eintrages variieren können

DRW-K95_0617.cdr

deininger
elektronik gmbh & co. kg
Rudolf-Diesel-Str. 4
76356 Weingarten
Tel. +49 (0) 7244 7016-0
Fax +49 (0) 7244 7016-33
www.deininger-gmbh.de
info@deininger-gmbh.de