

- Explosionsgeschützte Einheit
- Korrosionsgeschützt
- Rostfreier Edelstahl AISI 316L
- FullHD Tag-/Nachtkamera
- Verfügbar mit 3x, und 10x optischem Zoom
- Erweiterter Temperaturbereich
- Schutzart IP66/67/68/69
- PoE+ oder 24 VDC/VAC



Spezifikationen Kamera	DEX203...	DEX210...
Bildsensor	1/2.8" Exmor™ CMOS sensor	
Auflösung	1080p (1920x1080) Full HD	
Effektive Pixel	3.27 Megapixel	
Bildrate	max. 1080p/30fps	
min. Lichtstärke (ICR-Off)	1lx, 1/30s, F1.2, 50% (Normal mode) 0.25lx, 1/30s, F1.2, 50% (High sensitivity mode)	
Objektiv	3-fach, 3-9mm, F=1.2~2.1	10-fach, 3.8-38mm, F=1.8~3.4
hor. Blickwinkel	90°~32°	67°~7.6°
Video Encoder	H.264/AVC, MJPEG, JPEG, MPEG	
	3 Full HD streams	
Betriebsspannung	24VAC/24VDC, 1.32A, 50/60Hz PoE+ (IEEE 802-at)	
Netzwerk	100 Base-TX, RJ45, ONVIF Profile S u. Q	
Spezifikationen Gehäuse		
Gehäuse	Edelstahl AISI 316L	
Schutzart	IP66, IP67, IP68 (2h,5m), IP69	
Umgebungstemperatur	-40°C bis +70°C	
Explosionsschutz	II 2 G Ex db IIB T6...T5 G II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db	
Maße ca.	177x177.5x254.4mm	
Gewicht	6,5kg	
Optionen		
1/2" NPT EX Verschraubung und armiertes Anschlusskabel 4m	...Z4	
armiertes Anschlusskabel 10m	...Z10	
Montagematerial		
Mast-/Eckhalter Edelstahl	MMXCWCOL	